



TP70-TP90

SISTEMA A PEDALE /
PEDAL SYSTEM

TP70 TRASMISSIONE A CINGHIA - BELT DRIVE (con disco diamantato / with diamond disk Ø 350 mm)			
CODICE/CODE	TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE	kW - (HP)	Kg
042101	Elettrico Monofase / Electric single-phase 230V-50Hz	2,2 - (3,0)	115,0
042102	Elettrico Trifase / Electric three-phase 400V-50Hz	2,2 - (3,0)	118,0
TP90 TRASMISSIONE A CINGHIA - BELT DRIVE (senza disco diamantato / without diamond disk)			
CODICE/CODE	TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE	kW - (HP)	Kg
042104	Elettrico Monofase / Electric single-phase 230V-50Hz	2,2 - (3,0)	182,0
042105	Elettrico Trifase / Electric three-phase 400V-50Hz	4,0 - (5,5)	187,0

Caratteristiche tecniche / Technical specifications	TP70	TP90
Max diametro disco applicabile / Max disk diameter	Ø 400 mm	Ø 650 mm
Diametro foro disco / Disk hole diameter	Ø 25,4 mm	Ø 25,4 mm
Max profondità di taglio / Max cutting depth	150 mm	270 mm
Lunghezza piano lavoro scorrevole / Sliding working table length	400 mm	400 mm
Lunghezza taglio utile / Useful cutting length	720 mm	450 (820) mm
Serbatoio acqua in lamiera / Sheet water tank	40 L	60 L
Inclinazione di taglio / Tilting cutting	(trolley) 0 - 45°	(trolley) 0 - 45°
Livello di emissione sonora / Sound emission level	86 dB	112 dB
Dimensioni (LxLxH) / Dimensions (LxWxH)	1150x650x1500 mm	1400x700x1600 mm
Squadretta orientabile / Direction small square	360°	360°
Due gambe su ruote / Two legs on wheels		
Elettropompa ad immersione / Immersion water pump		

Optional TP70 (si consiglia motore trifase / we recommend three-phase motor)

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
1601A123	
1601A121	CUFFIA COMPLETA / COMPLETE BLADE GUARD Ø 450mm (H=165 mm)
1601A106	
*****	CUFFIA COMPLETA / COMPLETE BLADE GUARD Ø 500mm (H=185 mm)

*La macchina è venduta completa di documentazione tecnica e certificato CE.

*The machine is sold complete with technical documentation and CE certificate.