

TPS600-TP650



TPS600 TRASMISSIONE DIRETTA – DIRECT DRIVE (senza disco diamantato / without diamond disk)			
CODICE/CODE	TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE	kW - (HP)	Kg
041901	Elettrico Trifase / Electric Three-Phase 400V-50Hz	3,6 - (5,0)	156,0
TP650 TRASMISSIONE A CINGHIA - BELT DRIVE (senza disco diamantato / without diamond disk)			
CODICE/CODE	TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE	kW - (HP)	Kg
041804	Elettrico Monofase / Electric Single-Phase 230V-50Hz	2,2 - (3,0)	175,0
041801	Elettrico Trifase / Electric Three-Phase 400V-50Hz	4,0 - (5,5)	178,0

Caratteristiche tecniche / Technical specifications	TPS600	TP650
Max diametro disco applicabile / Max disk diameter	Ø 650 mm	Ø 700 mm
Diametro foro disco / Disk hole diameter	Ø 30 mm	Ø 25,4 mm
Max profondità di taglio / Max cutting depth	250 mm	290 mm
Lunghezza piano lavoro / Working table length	600 mm	600 mm
Lunghezza taglio utile / Useful cutting length	600 mm	600 mm
Serbatoio acqua in lamiera / Sheet water tank	100 L	100 L
Livello di emissione sonora / Sound emission level	112 dB	112 dB
Dimensioni (LxLxH) / Dimensions (LxWxH)	1470x900x1600 mm	1470x900x1600 mm
Squadretta orientabile / Direction small square	360°	360°
Elettropompa ad immersione / Immersion water pump		

Optional

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
*****	APPLICAZIONE DISCO / APPLICATION DISK Ø 725mm (H=300 mm)
*****	INCLINAZIONE DI TAGLIO / TILTING CUTTING 0° - 45°

*La macchina è venduta completa di documentazione tecnica e certificato CE.

*The machine is sold complete with technical documentation and CE certificate.